

COMPACTOS



ESPECIFICAÇÕES	FARMTRAC FT 22	FARMTRAC FT 26 / FT 26 HST	FARMTRAC FT 26 PRO / FT 26 PRO HST
Potência do Motor / CV	21,3	24,4	24,4 CV a 2500rpm
Nº de Cilindros / Cilindrada	3/952	3/1318	3/1318
Velocidade PTO	540 / 540E	540 / 540E (Variante Hidrostática com 540 & PTO Ventral)	540 / 540E (Variante Hidrostática com 540 & PTO Ventral)
Transmissão Constant Mesh	Mecânica	Mecânica ou Hidrostática	Synchro Shuttle/Hidrostática
Nº de Velocidades	9 Frente + 3 Trás	9F+3T ou 3 Gamas Hidrostáticas	9F+9R ou 3 Gamas Hidrostáticas
Tipo de Embraiagem	Single	Single/Hidrostática	Single/Hidrostática
Tipo de Travões	Travões imersos em óleo	Travões imersos em óleo	Multi disc Travões OIB
Categoria do Elevador Hidráulico	Cat 1N	Cat 1N	Cat 1N
Funções	Controlo de Posição	Controlo de Posição e Sensibilidade	Controlo de Posição e Sensibilidade
Capac. de Elevação (Kg)	750	750	800
Válvulas Auxiliares Hidráulicas	1 Distribuidor - 2 Conectores	1 Distribuidor - 2 Conectores	1 Distribuidor - 2 Conectores
Tipo de Direção	Assistida Hidraulicamente	Assistida Hidraulicamente	Assistida Hidraulicamente Premium
Pneus Frente	5 x 12 (4WD) - Agri	6 x 12 (4WD) - Agri	6 x 12 (4WD) - Agri
Pneus Traseiros	8 x 18 - Agri	8.3 x 20 - Agri	8.3 x 20 - Agri

OPÇÕES ADICIONAIS

(todos os modelos)

Carregador, Engate Frontal, Distribuidor Ventral & Joystick com variante Hidrostática

DIMENSÕES

Largura (mm)	1041	1041	1165 Agri + 1492 (relva e industrial)
Comprimento total (mm)	2674	2677	2633
Altura (mm)	2196	2192	2277
Raio de viragem (m)	2,4	2,5	2,1
Distância entre eixos (mm)	1420	1551	1550

OPÇÕES DE TAMANHOS DE PNEUS

Pneus Relva	Frente 23x8.50- 12 Traseiros 33x15.5-16.5	Frente 23x8.50- 12 Traseiros 33x15.5-16.5	Frente 23x8.50- 12 Traseiros 33x15.5-16.5
Pneus Radial	Frente 180/85 D12 Traseiros 280/70R18	Frente 180/85 D12 Traseiros 280/70R18	Frente 180/85 D12 Traseiros 280/70R18

