

Modelos de estrutura horizontal, apropriados para corte de lenha de arder

- . Montagem aos 3 pontos do trator
- . Ligação à tomada de força (TDF) do trator
- . Estrutura reforçada
- . Componentes de alta qualidade



RCLH15T



RCLH15T-S



RCLH25T

MODELO	Potência	Tipo de utilização	Profund. de corte	Altura lâmina	Tempo de corte	Depósito de óleo	Acionamento	Bomba	Potência necessária	Peso (Kg)
RCLH8T	8 Ton	Doméstica	50 cm	25 cm	5 seg	21 L	TDF / cardan	Gr 2	20-30 HP	200
RCLH10T	10 Ton	Doméstica	53 cm	25 cm	5 seg	21 L	TDF / cardan	Gr 2	30 HP	220
RCLH10T-C	10 Ton	Doméstica	60 cm	25 cm	6 seg	21 L	TDF / cardan	Gr 2	30 HP	225
RCLH12T	12 Ton	Semi-profissional	60 cm	28 cm	6 seg	26 L	TDF / cardan	Gr 2	30-40 HP	280
RCLH15T	15 Ton	Semi-profissional	60 cm	30 cm	6 seg	26 L	TDF / cardan	Gr 2	30-45 HP	320
RCLH15T-S	15 Ton	Semi-profissional	60 cm	30 cm	6 seg	41 L	TDF / cardan	Gr 3	30-45 HP	330
RCLH20T	20 Ton	Profissional	60 cm	35 cm	6 seg	55 L	TDF / cardan	Gr 3	+40 HP	410
RHDB20T	20 Ton	Profissional	60 cm	35 cm	4 seg	55 L	TDF / cardan	Dupla Gr3+Gr2	+40 HP	440
RCLH25T	25 Ton	Profissional	60 cm	40 cm	6 seg	75 L	TDF / cardan	Gr 3	+45 HP	500
RHDB25T	25 Ton	Profissional	60 cm	40 cm	4 seg	75 L	TDF / cardan	Dupla Gr3+Gr2	+45 HP	520
RHDB30T	30 Ton	Profissional	70 cm	40 cm	5 seg	75 L	TDF / cardan	Dupla Gr3+Gr2	+50 HP	550
Opções / extras		Aplicação								
+ 10 cm de profundidade de corte		RCLH12T								
+ 10 cm de profundidade de corte		Gama 15T e 20T								
+ 10 cm de profundidade de corte		Gama 25T								